

FIELTRO ASFÁLTICO

10/40 LISO



Los fieltros están fabricados a base de papel de alta resistencia e impregnado con asfalto. Esto nos permite garantizar la calidad del fieltro ya que el papel no sufre maltrato en su elaboración, evita el paso del agua y filtraciones de aire hacia el interior de la vivienda y deja salir al exterior el vapor generado dentro de ella, evitando la condensación. Óptimo para ser instalado bajo teja asfáltica, fibrocemento, todo tipo de techos en general y tabiquerías. Al ser liso garantiza la aplicación total de metros cuadrados en la estructura.

APLICACIONES

Se aplica rápida y fácilmente.
Evita el paso del agua y el polvo.
Alta resistencia a la intemperie.
Libera el vapor húmedo que se genera dentro de la vivienda.
Es un material flexible.
No tiene olor, ni usa solventes.

Descripción	Largo	Ancho	M2 x Rollo	Peso del rollo	Rollos x Pallet
Fieltro Asfáltico 10/40 Liso	40	1 MT	40	4,0 kg - 4,5 kg	100



IMPORTANCIA DEL ASFALTO EN EL FIELTRO:

Protege la integridad de las estructuras de la vivienda, evitando que el papel base sufra deterioro a causa del agua, la humedad, hongos, insectos, etc.

Brinda una impermeabilidad adecuada que permite la transferencia del vapor de humedad desde el interior y bloquea el agua de afuera hacia dentro.

Casa Matriz
Camino a Melipilla 13460
Maipú, Santiago, CHILE
Teléfono 562 2484 1880
ventas@inppa.cl



Edición enero 2025
Inppa se reserva el
derecho a modificaciones

www.inppa.cl

